

MICRO
13mm

ZANZARIERA PLISSETTATA

AD INGOMBRO MINIMO 13 mm

PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola

Laterale Doppia

Verticale

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"

Micro13mm

In soli 13 mm di ingombro la plissettata **Micro13mm**, segna un nuovo record di spessore. **Micro13mm** può essere montata in verticale o in orizzontale, e arriva a ben 360 cm di larghezza. Può essere utilizzata ovunque lo spessore scarseggia, ma anche dove si voglia, semplicemente, contenere l'impatto visivo del sistema montato.

L'accurato design, e la discrezione degli ingombri la rendono ideale per serramenti pregiati, dal design "minimal" che potrebbe essere compromesso da modelli più voluminosi. La guida a terra di soli 5mm e l'assenza di molle di richiamo salvaguardano sicurezza e mobilità degli utenti. La posa facilitata con il sistema a guide magnetiche compensa eventuali "fuori squadra" e riduce i tempi operativi di installazione o manutenzione.

Modello Anta Singola

GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

Genius
GROUP

Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21

43058 Sorbolo Mezzani (Pr)

Tel. 0521 690014

Fax 0521 690245

bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39

44012 Bondeno (Fe)

Tel. 0532 896176

Fax 0532 893235

info@stiltendegenius.it

stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere

Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3

81020 Casapulla (Ce)

Tel. 0823 460888

Cel. 339 7139490


Fax 0823 253594

albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit


15 edizione 03/24 - rev. 1.0




Modello a scorrimento verticale

Guida da 5 mm

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore



Guida a terra

Sottoguida inclinata 7° per compensazione soglia (opzionale)




Profilo cornice a taglio 45° per attacco frontale

MICRO
13mm


Scorrimento laterale

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/240 Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/320
Altezza Massima limitata a cm 260 se:	Anta Singola L>180cm Anta Doppia L>360cm
Rete plissettata grigia	opzionale

IN LUCE




Barra di riscontro




Barramaniglia + guida laterale (anta singola)

Note:
la guida inferiore da 5x13mm è disponibile **solo nera**, qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 46).


Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.




anta doppia




Barramaniglia e pacchetto rete



Guida laterale



Guida laterale



Profilo cornice a taglio 45° per attacco frontale





MICRO
13mm

Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200
Asta di comando	opzionale
Rete plissettata grigia	opzionale

Note:
Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

Schemi di apertura - Vista dall'interno



per finestre